
ELEGANCE®
LISTWY KARNISZOWE

EN
DE
FR


INSTRUKCJA MONTAŻU




Przed otwarciem listwy należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Składowane listwy umieść na izolowanej płaszczyźnie, np. na palecie, podkładzie podłogowym, na styropianie czy kartonie. Listwy muszą być sezonowane w pomieszczeniu w którym będą montowane min. 24 godz. Listwy należy składować w pozycji poziomej, na równym podłożu.

NIE UŻYWAĆ SILIKONÓW OCTANOWYCH DO MONTAŻU LISTEW!


MONTAŻ LISTWY NA KLEJ




Przygotuj podłoże, które musi być odpylone, suche i odtłuszczone.



Nałóż klej montażowy z tyłu listwy.




Przyklej listwę do sufitu i mocno dociśnij.




Do połączenia odcinków listew użyj kleju do łączeń.


WYKONANIE NAROŻNIKA WEWNĘTRZNEGO




Przytnij listwę pod kątem 45°.



Nałóż klej montażowy z tyłu listwy.




Przyklej listwy w narożniku do sufitu i mocno dociśnij.




Połączenia pomiędzy listwami wypełnij klejem do łączeń a połączenia listwy z sufitem klejem montażowym.


WYKONANIE NAROŻNIKA ZEWNĘTRZNEGO




Przytnij listwę pod kątem 45°.



Nałóż klej montażowy z tyłu listwy.



Przyklej listwy w narożniku do sufitu i mocno dociśnij.



Połączenia pomiędzy listwami wypełnij klejem do łączeń a połączenia listwy z sufitem klejem montażowym.

CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Ełk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu


Wady widoczne przed zamontowaniem (kolor, wzór, kształt, wymiary), lub wynikające z samego montażu po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporów reklamacyjnych z producentem!

ELEGANCE®
LISTWY KARNISZOWE


EN
DE
FR

INSTRUKCJA MONTAŻU


WYKONANIE ZAKOŃCZENIA




Przyklej przyciętą pod kątem 45° listwę do sufitu.



Wytnij z innego kawałka listwy element jaki zaznaczono na rysunku 2 kolorem niebieskim.




Nanieś na odcięty element klej montażowy.




Przyklej wycięty element do listwy.


MALOWANIE LISTEW



Przygotuj powierzchnię do malowania, która musi być sucha i odpylona.



Listwę można malować na dowolny kolor farbami akrylowymi lub lateksowymi.



Listwę można malować razem ze ścianą i sufitem.

Będziesz potrzebować!



653469



881671



881688



808395

CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Ełk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu

Wady widoczne przed zamontowaniem (kolor, wzór, kształt, wymiary), lub wynikające z samego montażu po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporów reklamacyjnych z producentem!

WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

W trosce o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo oraz długą żywotność produktów firmy Cezar przygotowaliśmy ogólne porady dotyczące montażu i użytkowania naszych wyrobów. W szczególności należy pamiętać, że:

- elementy wykończeniowe (profile aluminiowe, mosiężne, ze stali nierdzewnej) należy chronić przed zabrudzeniem materiałami mokrymi (beton, zaprawa, klej, fugi do płytek itp.) stosowanymi w przemyśle budowlanym, np.: w przypadku zabrudzenia należy niezwłocznie zmyć zanieczyszczenie czystą wodą,
- na powierzchni mosiężnych profili naturalnych może występować patyna, która jest spowodowana naturalnymi procesami utleniania się mosiądzu. Patynę można usunąć ogólnodostępnymi preparatami do pielęgnacji mosiądzu,
- do przycinania profili metalowych nie stosować narzędzi mogących spowodować przegrzanie się materiału,
- do czyszczenia elementów metalowych nie należy stosować środków zawierających chlor, lub inne substancje żrące,
- do montażu profili metalowych stosować tylko kleje montażowe i silikony neutralne chemicznie,
- do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych nie należy używać żadnych materiałów czyszczących zawierających rozpuszczalniki,
- elementy na których pozostały reszki etykiet, metek cenowych czy taśm należy zmyć szmatką nasączoną denaturatem,
- do czyszczenia powierzchni trzeba stosować tkaninę o wysokim współczynniku pochłaniania wilgoci

Pamiętaj, aby wszelkie prace budowlane były wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy respektują przepisy prawa budowlanego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyroby, które zostały użyte niezgodnie z przeznaczeniem, lub uległy uszkodzeniu w trakcie nieprawidłowego montażu.

W czasie wykonywania pracy należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchroni to przed nieprzyjemnymi urazami oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i pewny montaż!

Kolor wyrobu z różnych partii produkcyjnych może nieznacznie różnić się między sobą odcieniem.

CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Ełk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu
E-mail: cezar@cezar.eu

Postępowanie z odpadami - sposób ich segregacji - musi być zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami.

think green Cezar